

Puerta seccional de garaje al estilo rural



El estilo rural se impone con fuerza. La nueva puerta de Hörmann presenta atractivos herrajes decorativos y un acristalamiento, el Sunrise, que garantiza la entrada de luz. La puerta seccional con cuarterones C apenas se diferencia de una puerta batiente de hojas. Esta variante ofrece ventajas claras en comparación con su predecesora, por ejemplo, en cuanto al proceso de apertura. La puerta de hojas tradicional se abre hacia delante, de modo que el espacio de almacenaje se reduce por delante del garaje. Las puertas seccionales, sin embargo, se abren verticalmente hacia arriba, proporcionando mayor espacio delante y dentro del garaje.

Otra ventaja de esta nueva puerta es su material. En comparación a la madera, el acero es altamente resistente a las inclemencias meteorológicas, es estable en cuanto a su forma y es muy fácil de cuidar. En cuanto a sus características, también son importantes: el aislamiento térmico y acústico para el cuarto de trabajo del garaje, la estanqueidad cuando la puerta está instalada en el lado totalmente expuesto a los elementos y la carga de viento en los garajes de las regiones con mucho aire.

■ Marque el nº 99 en la última página.

Radiador con las aletas soldadas a láser



Runtal lanza al mercado el radiador zócalo modelo CX totalmente renovado.

La principal característica son sus aletas interiores. Al estar soldadas a láser una a una transmiten el calor de forma más rápida y eficiente, aumentando su potencia en más de un 20%. Runtal ha invertido 20 millones de euros en tecnología láser para poder fabricar este radiador-convector consiguiendo con él la máxima eficiencia energética. Además, esta inversión le permite garantizar un plazo de entrega de 3 semanas, independientemente del color y del tamaño solicitado. El frontal, más moderno, sigue la línea del radiador más popular de Runtal, el JetX. En el convector CX, el frontal está formado por dos, tres o cuatro tubos planos que le confieren un aspecto ligero, acorde con la estética actual. Características técnicas:

-Dimensiones: de 2 a 4 tubos de 75mm x 10mm x 1.3mm.

-Colector de 82mm x 40mm x 1,5mm.

-Presión de servicio 4,5 bar.

-Temperatura de servicio máxima de 90°C.

■ Marque el nº 100 en la última página.

Suelo laminado



Floorline –distribuido por Gabarró– introduce en su colección el laminado Compact, lamas con dos formatos: Floorline Compact (134 mm) y Floorline Compact mix (192 mm). Ambos se caracterizan por una apariencia singular: su naturalidad. Gracias a esta combinación propia de Floorline Compact, el hogar se impregna de un ambiente acogedor, armónico y cálido, como el que aportaría el parquet de madera natural. Los laminados suelen ser brillantes y con clara apariencia de artificialidad, pero Floorline Compact ha conseguido superar este tradicional aspecto dotando sus lamas de biselado en los cuatro bordes y logrando así una bella apariencia de naturalidad conjugada con finura y sencillez.

Para todos los gustos y caracteres,

Floorline Compact ofrece diez tipos de acabados. Otra de las ventajas que ofrece el refinado laminado de Floorline Compact es la reducción del sonido de los pasos, gracias al sistema Silenzio que consta con una capa de celulosa de 2,5 mm de grosor, asegurando así la comodidad y confort al andar.

■ Marque el nº 101 en la última página.

Caja de empotrar y plantilla



Las cajas de empotrar para tabiques huecos de Simon amplían su gama con las cajas de 3, 4 elementos y la plantilla para facilitar la instalación a los profesionales. Facilitan la nivelación de las cajas en el caso de marcos dobles, triples o cuádruples, especialmente recomendada por los principales fabricantes de tabiques huecos.

Las principales características de las cajas incluyen 4 entradas de tubo de hasta 25mm de diámetro que además permiten que entre el tubo en posición recta o acodada, diseño antigiro con un corte lateral para el perfecto encaje entre cajas y que evita que las cajas se muevan una vez instaladas, tapa separadora, que evita que la caja flexe y aísla combinaciones de elementos de mando y potencia, tetón en la parte trasera para señalar en el tabique donde hacer el agujero con la broca, y un aro exterior extraplano para corregir la distancia entre el marco y la pared. Esta caja de empotrar para tabiques huecos, es la única en el mercado compatible con los marcos de 5 y 8 funciones de Simon82 Centralizaciones.

■ Marque el nº 102 en la última página.

Conexión directa y bidireccional entre ArchiCAD y Arquímedes

La versión 2008.1.g de Arquímedes (software de mediciones, presupuestos y control de obra) de Cype Ingenieros ya está preparada para utilizar la conexión directa y bidireccional con el programa ArchiCAD (software BIM específico para Arquitectura, Construcción e Interiorismo) de Graphisoft.

A través del formato de intercambio FIEBDC, los usuarios de ArchiCAD y Arquímedes pueden beneficiarse de la



comunicación entre ambos programas consiguiendo una mayor fluidez entre el modelo virtual de ArchiCAD y las bases de datos de precios para conseguir las mediciones finales en Arquímedes. Esta conexión directa entre ambos programas es fruto de la colaboración entre Graphisoft y Cype Ingenieros, empresas líderes en desarrollo de software para la industria de la construcción.

■ Marque el nº 103 en la última página.

Nueva tarima de madera



Siguiendo la misma línea moderna y elegante de los suelos Par-ky, Gabarró presenta Etimoe, una tarima de madera de gran calidad duradera.

Una de las características más destacadas que ofrece Par-ky Etimoe es su atractivo y llamativo tono marrón rojizo, tonalidad propia de su lugar de procedencia: África. Este color tierra en el que se presenta Par-ky de Etimoe, permite crear un ambiente cálido, en el que se puede combinar todo estilo de muebles y vestimenta en el hogar, mezclando el aire étnico que evoca la tarima Par-ky de Etimoe con tendencias desde las más clásicas hasta las más modernas.

■ Marque el nº 104 en la última página.