

Memoria descriptiva

Sistema de compartimentación

ÍNDICE

1. TABIQUES.....	3
2. FORJADOS ENTRE PISOS.....	3
3. PUERTAS INTERIORES.....	3
4. VENTANAS INTERIORES.....	3

Memoria descriptiva. Sistema de compartimentación

1. TABIQUES

Tabique de una hoja de fábrica de 14 cm

Tabique de una hoja de fábrica de 14 cm de espesor compuesto por: Enlucido de yeso 1000 < d < 1300, Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] y Enlucido de yeso 1000 < d < 1300.

Tabique de una hoja de fábrica de 20 cm

Tabique de una hoja de fábrica de 20 cm de espesor compuesto por: Enlucido de yeso 1000 < d < 1300, Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] y Enlucido de yeso 1000 < d < 1300.

2. FORJADOS ENTRE PISOS

Forjado unidireccional con entrevigado cerámico - Suelo flotante con lana mineral y solado de gres

Forjado unidireccional con entrevigado cerámico con suelo flotante con lana mineral y solado de gres de 38 cm compuesto por: Gres calcáreo 2000 < d < 2700, Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250, MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] y FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm.

3. PUERTAS INTERIORES

Puerta de paso interior, de madera

Puerta de paso interior, de madera.

Dimensiones (ancho x alto): 80 x 203 cm.

Puerta doble de paso interior, de madera

Puerta doble de paso interior, de madera.

Dimensiones (ancho x alto): 180 x 203 cm.

4. VENTANAS INTERIORES

Ventana interior (60 x 202 cm)

Ventana interior.

Dimensiones (ancho x alto): 60 x 202 cm.