



1	<b>mt07mee204d</b>	rastrel de 46x46 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), con el tratamiento adecuado, con clase de uso 4, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%.
2	<b>mt15pdr070g</b>	cinta autoadhesiva Nail Plaster "ROTHOBLAAS", de espuma de polietileno de celdas cerradas, con adhesivo acrílico sin disolventes, de 3 mm de espesor y 50 mm de anchura, rango de temperatura de trabajo de -30 a 80°C, para aplicar en interiores y exteriores, para el sellado de los orificios formados en el clavado de elementos de madera.
3, 7	<b>mt07emr411ad</b>	tornillo de 5 mm de diámetro y 80 mm de longitud, de acero al carbono, para uso exterior.
6	<b>mt22bar020rwb</b>	lamas de madera maciza de acacia procedente del Centro de Europa, sin tratar, de sección variable, con el borde longitudinal inferior mecanizado a media madera, de 3000x80x22 mm, con clase de uso 3.1, según UNE-EN 335. corte en taller, para montaje en obra.
8	<b>mt27lss020a</b>	lasur sintético hidrófugo de secado rápido para exterior, acabado satinado, con un agente biocida, contra hongos de mancha azul y moho, permeable al vapor de agua, con resistencia a los rayos UV y a la intemperie, para aplicar , como tratamiento protector y decorativo.