



1	mt07mee204c	rastrel de 30x46 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), con el tratamiento adecuado, con clase de uso 4, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%.
2	mt15pdr070a	cinta autoadhesiva de espuma de polietileno de celdas cerradas, con adhesivo acrílico sin disolventes, de 3 mm de espesor y 50 mm de anchura, rango de temperatura de trabajo de -30 a 80°C, para aplicar en interiores y exteriores, para el sellado de los orificios formados en el clavado de elementos de madera.
3	mt07emr412a	perfil angular de acero al carbono.
4	mt07emr112bg	tornillo de acero galvanizado con revestimiento antifricción, de 6 mm de diámetro y 100 mm de longitud, para la fijación de placas metálicas perforadas.
5	mt07emr100aq	Tornillo estructural de acero zincado, con arandela, de 10 mm de diámetro y 160 mm de longitud, de cabeza hexagonal, para atornillar directamente sobre el taladro realizado en el hormigón.
8	mt22blu010lib	lamas de madera termotratada, grupo botánico coníferas, procedente del Norte y Nordeste de Europa, de sección rectangular, con los bordes machihembrados, de 3600x117x19 mm, con clase de uso 3.1, según UNE-EN 335, corte en taller, para montaje en obra, con clavos de acero inoxidable para la fijación del revestimiento a la subestructura soporte.
9	mt27lss020a	lasur sintético hidrófugo de secado rápido para exterior, acabado satinado, con un agente biocida, contra hongos de mancha azul y moho, permeable al vapor de agua, con resistencia a los rayos UV y a la intemperie, para aplicar , como tratamiento protector y decorativo.