



Producido por una versión para uso interno de CYPE

1	mt07mee203fB	Rastrel de 30x50 mm de sección, de madera de pino pinaster (<i>Pinus pinaster</i>), tratada en autoclave, con clase de uso 4, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%.
2	mt15pdr070a	Cinta autoadhesiva, de espuma de polietileno de celdas cerradas, con adhesivo acrílico sin disolventes, de 3 mm de espesor y 50 mm de anchura, rango de temperatura de trabajo de -30 a 80°C, para aplicar en interiores y exteriores, para el sellado de los orificios formados en el clavado de elementos de madera.
3	mt07emr412a	Perfil angular de acero al carbono, de 120x54x60x2,5 mm.
4	mt07emr112bg	Tornillo de acero galvanizado con revestimiento antifricción, de 6 mm de diámetro y 100 mm de longitud, para la fijación de placas metálicas perforadas.
5	mt07emr100aq	Tornillo estructural de acero cincado, con arandela, de 10 mm de diámetro y 160 mm de longitud, de cabeza hexagonal, para atornillar directamente sobre el taladro realizado en el hormigón.
6	mt07mee203fb	Rastrel de 25x50 mm de sección, de madera de pino pinaster (<i>Pinus pinaster</i>), tratada en autoclave, con clase de uso 4, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%.
7	mt07emr411aa	Tornillo de 5 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero al carbono, para uso exterior.
8	mt22bar050cyb	Listones de madera maciza de iroko, sin tratar, grupo botánico tropicales, procedente de África, con los bordes rectos, de 3600x42x42 mm, con una separación entre caras de 10 mm, con clase de uso 3, según UNE-EN 335, corte en taller, para montaje en obra, con tornillos autorroscantes de acero inoxidable para la fijación del revestimiento a la subestructura soporte.
9	mt27lss020a	Lasur sintético hidrófugo de secado rápido para exterior, acabado satinado, con un agente biocida, contra hongos de mancha azul y moho, permeable al vapor de agua, con resistencia a los rayos UV y a la intemperie, para aplicar, como tratamiento protector y decorativo.